

PRATO ARTIFICIALE *Bellagio* - SPECIFICHE TECNICHE



Descrizione

Uso

Caratteristiche

- Tessuto
- Conteggio filo (dtex)
- Altezza filo (mm)
- Calibro macchina
- Ciuffi al metro (LM)
- Ciuffi/m²
- Peso filo (g/m²)
- Diametro foro di drenaggio
- Fori/m²
- Osmosi
- Altezza totale (m)
- Peso totale (g/m²)
- Strato principale
- Strato secondario
- Strato di rivestimento
- Resistenza UV
- Resistenza Fuoco
- Colore
- Variazione termica

Certificazioni

Misure

Posizionamento

Manutenzione

Prato Verdevip Modello Q-Bellagio.

Decorativo – Non per il consumo.

Filo monofilamento in PE+PP resistente ai raggi UV.

Il filo del prodotto non contiene tracce di Pb,Cd,Cr,Hg.

Dritto 6600Dtex/6F(PE) + Arricciato 4400Dtex/8F (PP).

25 (±1mm).

3/8 pollici.

150.

15.750.

750 (+-5%).

5 mm.

100.

26 L/H/M².

25 (±1mm).

2.300.

Tessuto PP resistente ai raggi UV.

PP resistente ai raggi UV.

SBR Lattice.

Resistente ai raggi UV previa applicazione prodotto UV certificato CE (disponibile scheda prodotto UV).

DIN 51960 Classe 2 infiammabile.

Resistenti al fuoco previa applicazione prodotto ignifugo certificato CE (disponibile scheda prodotto ignifugo).

4 toni di verde e marrone.

0,1-0,2%

1) CSI (Dichiarazione di conformità CE Direttiva 89/106/EEC - Rif. Z.A - EN 14041).

2) Atossicità.

Larghezza rotolo: 2 metri.

Lunghezza massima rotolo: 20 metri.

Indoor – Outdoor.

Se il prato è soggetto a calpestio continuo potrebbe essere

necessario spazzolarlo contropelo con una spazzolatrice elettrica.

Per l'igienizzazione del prato si consiglia l'utilizzo di Clean Garden by Verdevip (disponibile scheda prodotto).

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA / PRODUCTION SITE AND ADMINISTRATION
VERDEVIP S.R.L.

I - 24010 VIA RIGLA, 40 - PONTERANICA (BERGAMO) ITALY
PARTITA IVA / VAT NR.: IT02928490164 - REA 335013

EMAIL: COMMERCIALE@VERDEVIP.EU - WEB: WWW.VERDEVIP.EU - SKYPE: VERDEVIP.EU01
TEL /PH.: +39 035.57.50.17 - FAX: +39 035.57.00.34